



Måldokument och kvalitetsmanual för Örnköldsviks GK Puttom



Dokumentet beskriver målsättning och kvalitet för Puttoms 18 hålsbana samt övningsområden under normala förhållanden. Det fastställda måldokumentet ligger som underlag för upprättande av skötselplan och budget. Vi vill på detta sätt skapa en ökad förståelse för hur kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska resurser hänger ihop.

Karaktär

Parkbana i skog. För att försköna banans karaktär, minska skötsel och boll-letning skall skog som finns inne i banan och som är i spel på sikt gallras ur och markberedas så att allt gräs mellan träden blir klippbart med maskin.

Vid eventuella planteringar ska naturligt förekommande träd och buskar i omgivningarna användas och planteras så att man förstärker den ideala spellinjen och förskönar banan. Skog som på något sätt försämrar möjligheten att få till bra spelytor skall avverkas, kvistas eller gallras. I första hand ska åtgärder som förbättrar spelupplevelsen prioriteras.

Svårighetsgrad

Banan ska skötas så att alla typer av golfare attraheras oavsett kön, ålder, kunnande och intresse. Vid utplacering av hinder ska dessa strategiskt placeras så att framförallt spelare med lågt spelhandicap får en utmaning.

Banskötsel/Skötselplan

Vi strävar efter att hålla en jämn och god kvalitet under hela golfsäsongen med hänsyn till våra yttre förutsättningar. Skötselplanen ska utformas och baseras på banans behov med hänsyn till spelfrekvens, markförhållanden och om något särskilt behöver vara i fokus. I planen framgår vilka åtgärder som ska genomföras och när.

Tillgänglighet

Banan ska hållas öppen i största möjliga omfattning, men tid ska tas på hösten för att kunna göra en riktig invintring som i sin tur ska leda till en tidigare och bättre start på våren.

Estetiska krav

Banområdet inklusive klubbhus, kansli, maskinhall (inomhus o utomhus) samt drivingrange och övningsområden ska vara välstädat och välvårdat, så att både golfspelare och allmänheten upplever besöket inbjudande och trivsamt. Helst ska all utrustning förvaras under tak, är detta inte möjligt så ska de förvaras så osynligt och prydligt som möjligt.

Greener



Greenerna ska vara fasta, väl-dränerade. Bollrullen ska vara så jämn som möjligt och prioriteras före hastighet. Stor hänsyn ska tas till årstiderna och väderleksförhållanden. Stimpens skall mätas regelbundet på samma plats och dokumenteras noggrant. Normalvärde 7 – 9. Dessa värden ska inte vara offentliga utan fungera som ett redskap för klubbens personal. Skötseln ska inriktas så att ogräs, sjukdomar och fysiska skador i största möjliga mån undviks och gräsplantan ska alltid sättas i fokus. Skötselinsatserna ska anpassas till den önskade gräsartens krav på dress, gödsling, vattning och luftning. Om inget annat funkar får kemisk bekämpning användas, såsom medel mot svamp. Stickluftning för att öka syretillförseln i profilen ska ske efter behov och är inplanerat varannan vecka vår och höst, men mindre frekvent under sommaren. Djupluftning, som är en kraftigare luftning, ska göras minst två gånger per år, beroende på de särskilda omständigheter som råder på aktuell yta. Vertikalskärning ska göras så ofta som behovet finns för att motverka liggräs och bildning av organiskt material i ytan. Skärning ska följas av dressning. Dressning för jämnare bollrull och

nedbrytning av det organiska materialet ska ges utrymme och göras efter behov med hänsyn till grästillväxten under året. Målsättningen är att när säsongen är slut ska man se ett tydligt skikt på ca 10 mm sand i den översta profilen. Det innebär att ca 100 liter dress per 100 m² ska läggas på varje gång. Hjälpådd ska göras när den rätt jordtemperaturen infunnit sig. Krypven ska prioriteras och helst stödsås på sommaren. Även andra sorter kan behövas användas, framför allt på våren. Dagging bör göras när behov föreligger, framför allt på sensommaren/hösten för att minimera risken för svampangrepp men framför allt öka spelupplevelsen. Bevattning ska vara behovsanpassad och huvudsakligen ske på natten. Vid extrema förhållande kan det även förekomma under dagen. Greenytan ska ligga öppen och inte skuggas av omgivande vegetation.

Greenområden

Greenkrage, foregreen och runoffs ska i möjligaste mån skötas med samma intensitet som greenen när det gäller luftning, dressning och gödsling. Vi ska sträva efter jämnhet, täthet, hårdhet och en klipphöjd så att chip and run slag möjliggörs.

Bansättning

Flyttning av hål och teemarkeringar ska ske minst varannan dag under högsäsong för att få en bättre fördelning av upplevelse och slitage. Flyttning sker för att åstadkomma en bra blandning av kort, mitt, lång, vänster och höger, lätt, medel och svår placering. Mycket stor hänsyn ska tas till vilken spelstandard golfaren som spelar banan den aktuella dagen har.

Teeytor

Alla våra tees, gul, röd och orange, ska hålla samma kvalitet och skötas med samma omsorg. Klipphöjden bör ligga mellan 8-13 mm så att det blir så lite gräs mellan boll och klubba som möjligt. Uppslagna teeytor ska lagas varje vecka med lämplig sand och fröblandning. Gräsplantan ska alltid sättas i fokus. Dressning ska göras 1-2 ggr/år. Luftning och vertikalskärning ska göras efter behov. Mätpunkterna skall vara väl synliga, tydliga och placerade i sidokanten på tee.

Fairways

Vi ska jämna ut fairways genom att fylla igen eller jämna ut svackor och gropar så ofta vi kan. Fairwayytorna kan variera i storlek under säsongen. Målsättningen är att dressa fairways om ekonomiskt utrymme ges. Klipphöjden ska utformas så att bollen "bärs" upp av gräset utan att det blir gräs mellan boll och klubba. Skötseln inriktas så att gräsplantan alltid sätts i fokus. Ogräs ska finnas i så liten utsträckning som överhuvudtaget är möjligt. Djupluftning, ytstickluftning, vertikalskärning, stödsådd och gödsling ska göras kontinuerligt och förebyggande. *Hålpipning på hösten.*

Ruff

Klipphöjden och utformningen ska göras så att onödig letning av boll undviks. Det ska dock kännas att hamna i ruffen. Även ruffytorna ska jämnas till där svackor och gropar finns.

Högruff

Högruffen ska slås 2-3 ggr per år. Gräsklippet ska samlas upp och transporteras bort för att på så sätt långsiktigt skapa en glesare högruff.

Bunkrar

Bunkrarna ska vara anpassade så att bunkerkrattning kan ske med maskin. De ska vara väl-dränerade och ha tydliga kanter. Alla bunkrar ska innehålla samma typ av sand och sanddjupet ska vara konstant och luckert över hela bunkern. Sanden ska vara fast i strukturen så att bollen inte pluggas, utan ska "sitta" upp. Bunkrarna ska vara fria från gräs och ogräs och krattas regelbundet flera gånger i veckan.

Träd och buskar

Vi ska eftersträva att vegetation inte skuggar greenytor och tee. Träd och buskar ska vara planterade med ett syfte, exempelvis att vara styrande, skyddande eller som referens. Skadade träd och grenar ska beskäras eller tas bort.

Vattenhinder

Vattenhinder ska vara välmarkerade och ha en välkött och tydlig vattenlinje mot spelytan. Vattenvegetation bör inte skymma tänkt spellinje. Där det så är möjligt ska miljön för levande djur och organismer prioriteras. Ogräs & sjukdomshantering IPM, Integrerat växtskydd, ska vi jobba efter. Vilket innebär att vidta alla mekaniska och strategiska åtgärder och förebygga angrepp innan man använder kemiska medel.

Övningsområden & Range

Till övningsområden räknas drivinge range, övningsgreener, chipgreener och övningsområden. Områdena ska vara utformade så att spelaren får träna slagen som den spelas på banan, med mål och visuella intryck. Ytorna ska skötas på samma sätt som 18-hålsbanan.

Banmarkeringar, m.m.

Markeringar skall hållas rena, vara enhetliga, väl synliga, sitta korrekt och rakt regelmässigt enligt bestämmelserna i SGF:s spel och tävlingshandbok. Reklam- & informationsskyltar samt banutrustning skyltar samt all banutrustning såsom soptunnor, teeskylltar och bolltvättar, flaggor och vimplar, flaggstänger m.m. ska vara enhetliga, snygga, välplacerade och installerade enhetligt över hela anläggningen.

Övrigt

Vi ska eftersträva så lättsamt underhåll som möjligt kring staket, skyltar, bolltvättar, vägar och så vidare genom att lägga konstgräs, grus eller annan hårdgjord yta (exempelvis asfalt) så att vi kommer åt med klipparna och slipper lägga tid på trimmning. Definitionen på kanter, avslut och början ska vara tydlig. Slitageytor på banan ska styras bort med linjer, rep, bågar etc.

Måldokumentet & Kvalitetsmanualen ligger till grund för skötselplan och budget.